



BIZTONSÁGI ADATLAP



AXTCSZEA001

Öntapadó alumínium ragasztószalag

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA001

MEGNEVEZÉS: ÖNTAPADÓ ALUMÍNIUM RAGASZTÓSZALAG (BP ALUTAPE MTS 50μ)

1. Az anyag /készítmény és a vállalat/ vállalkozás azonosítása:

Megnevezés:	50 mikron vastagságú alumínium ragasztószalag
Gyártó/forgalmazó neve:	Bio-Pack s.l. / Farix Kft. Barcelona Budapest
CAS/EINECS szám:	N/A
Megjelenési forma:	Alumínium ragasztószalag tekercsben

2. A veszélyek azonosítása:

Az alumínium fólia egyik fele gyanta és akrilát polimer tartalmú ragasztóval van bevonva, polietilén bevonatú szilikon papírral van lefedve, és feltekercselve.

CHIP Rendelet vagy EC 91/325 és 67/548 Irányelv alatt nem osztályozható.

3. Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről:

Általános: Azon termékek, amelyek önmagukban veszélyesnek minősülnek, termékbe beépítve általában nem veszélyesek. A szalag normális körülmények között nem minősül veszélyesnek.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Szájba jutva:	Nem használható játékok készítéséhez. Nem szabad lenyelni.
Szembe jutva:	Kerülni kell a szemmel való kontaktust.
Bőrrel érintkezve:	Irritációt okozhat az érzékeny bőrűeknek. A védő fólia eltávolításánál vágásokat okozhat.

Véletlen lenyelés, szem kontaktus vagy kitaró bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag:	Víz vagy bármilyen más oltóanyag.
Különleges óvintézkedések:	A ragasztó égésekor mérgező füst keletkezhet. Ebben az esetben légző készülékre lehet szükség.

Biztonsági adatlap 3/1 Bpest, 2010 dec. 19	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA001 ÖNTAPADÓ ALUMÍNIUM RAGASZTÓSZALAG		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA001	Rev: 01/ 2011. jan. 24.	



AXTCSZEA001

Öntapadó alumínium ragasztószalag

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén:

Össze kell gyűjteni és megfelelő konténerekbe tárolni ártalmatlanítás végett.

7. Kezelés és tárolás:

Hosszas raktározásnál ügyelni kell, hogy a ragasztószalag ne oxidálódjon. Megfelelő hőmérsékleten kell tárolni és védeni kell a portól, nedvességtől, a direkt napfénytől valamint a korrodáló és feloldó gázoktól.

Minőségét megőrzi 2 évig, amennyiben a tárolás 15 és 25°C között és $\pm 50\%$ relatív páratartalom mellett történik. Ez az idő csökkenhet, nem megfelelő tárolás esetén.

A védőfólia eltávolítására nem szabad vágó éleket használni.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések:

Megfelelő személyes higiénia kell alkalmazni a szalag használata esetén. Kötelező kezet mosni használat után, és főleg evés előtt. A szalag nem volt tesztelve bőrrel történő hosszas érintkezésre ezért nem lehet használni, mint ragtapaszt vagy kézvédő tapaszt.

Az érzékeny bőrűeknek megfelelően kell védekezniük a szalag használata esetén pl. kézvédő krém vagy védőkesztyű használatával.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Nem releváns

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Kémiai stabilitás: Stabil.

Elkerülendő: Direkt hő vagy napsütés.

Kémiaileg elkerülendő: Szénhidrogén oldószerek.

Veszélyes bomlástermékek: Égéskor szénmonoxid képződhet.

11. Toxikológiai információk:

Fizikai, kémiai valamint egészségügyi hatása alapján nem besorolható.

12. Ökológiai információk:

Nem káros a környezetre.

Vízben nehezen oldódik.

Biológiai lebomlás lassú.

13. Ártalmatlanítási útmutató:

A helyi, nem veszélyes anyagokat gyűjtő hulladéktárolóba lehet elhelyezni.
Elégetni csak megfelelő füstelszívással rendelkező helyen lehet.

Biztonsági adatlap 3/2 Bpest, 2010 dec. 19	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA001 ÖNTAPADÓ ALUMÍNÍUM RAGASZTÓSZALAG		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA001	Rev: 01/ 2011. jan. 24.	



BIZTONSÁGI ADATLAP



AXTCSZEA001

Öntapadó alumínium ragasztószalag

14. Szállítási információk:

Nem veszélyes anyag, IMDG vagy ADR rendelet alatt nem besorolható.

15. Szabályozási információk:

EC Osztályozás: A 91/325/EC,67/548/EC Irányelv, és a CHIP Rendelet értelmében nem besorolható.

EC jelzés: Nem szükséges

R mondatok: Nincs

S mondatok: Nincs

16. Egyéb információk:

A fent megadott adatok, ajánlások, információk a legjobb tudásunkon, tapasztalatainkon alapulnak, azokat jóhiszeműen közöljük. A javasolt folyamatok általánosan elfogadottak, ugyanakkor minden felhasználónak magának kell megállapítania termék megfelelőségét a kívánt cél elérése érdekében.

Sem a gyártó, sem hivatalos képviselői nem vállalnak felelősséget az anyagok nem megfelelő, helytelen használatának következményeiért. A biztonsági adatlap csak az adott termékre vonatkozik, ha más termék komponenseként használják, az adatlap érvényét veszti.

*Az adatlap a gyártó cég BIO-Pack s.l adatlapja alapján került (FARIX Kft által.) kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul.
A felhasználó kizárólag felelős a termék nem megfelelő használatából származó következményekért.
Jelen adatlap az EC 91/155 Irányelv alapján készült.*

Biztonsági adatlap 3/3 Bpest, 2010 dec. 19	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA001 ÖNTAPADÓ ALUMÍNÍUM RAGASZTÓSZALAG		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		T_AXTCSZEA001	Rev: 01/ 2011. jan. 24.	