

AXTCSZEA003

RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ

TERMÉK KÓD: AXTCSZEA003

MEGNEVEZÉS: RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ

FELHSZNÁLÁS:

Előszigetelt légszatorna elemek alumínium csatlakozó profiljainak ragasztott kötéseikhez.

1.	A termék és előállítója:		
1.1	Adatok:		
	A termék jele:	Z.PUR.O.TAN	
	A termék jellemzője:	Egykomponensű, gyorsan száradó poliuretán ragasztó.	
1.2	Gyártó / forgalmazó		
	Neve:	Fratelli Zucchini S.r.l.	
	Címe:	Via C. Colombo, 6 Cassana 44100 Ferrara - Italy	

2.	Összetétel / információk az alkotókról:			
	Név	koncentrációs tartomány %	symbol R-ph	
	DIFERNILMETANO-4,4 '-DIIZOCIANÁT-ISOMERI ÉS HOMOGOLOUS	37<=C<40	Xn	R20
	Cas No. 101-68-8		Xn	R42/43
	CE No. 202-966-0		Xi	R36/37/38
	Megjegyzés:2C			

Az R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben található.

3.	A veszélyek azonosítása		
3.1	Anyag / készítmény besorolása:		
	Ez a készítmény veszélyesnek minősül a 67/548/EGK és a 1994/45/EC szabályozások és az azt követő módosításokat alapján . A termékhez biztonsági adatlapot kell készíteni a 91/155/EWG rendelet és annak későbbi módosításai szerint. További információk az egészségre és / vagy környezeti veszélyekre az adatlap 11. szakasza és 12. lapján találhatóak.		
	Veszély jelek:	Xn	
	R mondatok:	R20	
		R36/37/38	
		R42/43	
3.2	Veszély azonosítása:		
	A termék tűzveszélyes, könnyen gyulladó. Alacsony hőmérsékletű gyújtóforrásra is reagál, annak eltávolítása után is égve marad.		
	Irritálja a szemet és a bőrt.		
	Mérgező a vízi szervezetekre, hosszabb távú káros hatásokat okozhat a vízi környezetben.		
	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.		
	Gőzök álmoságot, ájulást és szédülés okozhatnak.		
	A termék tartalmaz szenzitív anyagokat, amelyek allergiás reakciót okozhatnak.		

Biztonsági adatlap 5/1 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA003 RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		S_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 11.	



FRATELLI ZUCCHINI

BIZTONSÁGI ADATLAP**AXTCSZEA003****RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ**

4.	Elsősegély és intézkedések:	
	A szembe jutás esetén	Azonnal öblítse ki a szemét bő friss vízzel legalább 10 percen át. Ha bármilyen kivörösödés vagy irritáció továbbra is fennáll, orvosi ellátást igényel.
	Bőrrel érintkezés:	Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Mossa le a szennyezett területet vízzel és szappannal. Ne használjon oldószereket.
	Belégzés esetén:	A sérült személyt vigyük jól szellőztetett helyre, és tartsuk ott. Abban az esetben, ha nehéz a légzés, vagy ha a légzés leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és hívjunk orvost.
	Lenyelés esetén:	Véletlen lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Nyugalmat kell biztosítani. Nem szabad hánytatni.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Kismértékű tüzek oltásához habot, vízpermetet vagy ködöt, száraz vegyi port, széndioxidot, homokot és földet lehet használni.

Használjon vízpermetet a hűtendő bármely felületen a személyek védelmére.

Különleges védőfelszerelés: teljes védőruházat és önálló légzőkészülék.

Különleges veszélyek: szén-monoxid is kialakulhat, ha tökéletlen égés következik be. A gáz a levegőnél nehezebb, a talaj felszínén terjed, és távolabbi gyújtás lehetséges.

6. Véletlen kiömlés

Személyi óvintézkedések:

Kerülni kell a bőrrel, szemmel való érintkezést. Szellőztesse ki a szennyezett területet, távolítsa el a lehetséges gyújtó és szikra forrásokat. Viseljen megfelelő védőruházatot, úgymint: kesztyű, szemüveg, jól záró munkaruha és légzésvédő maszk. A kiömlött anyagot fel kell itatni, összegyűjteni megfelelő tartályba (veszélyes hulladék). Az összegyűjtött anyagot meg kell semmisíteni a veszélyes hulladékokra vonatkozó rendeleteknek megfelelően.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Talajszennyezés megelőzésére, a kiömlött anyagot itassuk fel természetes (homok, föld-és egyéb) semleges anyagokkal. A szennyezett terméket gyűjtse megfelelő tartályba és kezelje azt veszélyes hulladékként. Mossa le a szennyezett területet bő vízzel, a mosóvizet gyűjtse össze és kezelje veszélyes hulladékként.

7. Kezelés és tárolás

A tartályokat gyári csomagolásban megfelelően lezárva, száraz jól szellőző helyen 5 °C és 25 °C hőmérsékletű helyen tároljuk.

Tartsa távol gyújtóforrástól. Ne dohányozzon. Ha szivattyút használ a termék átadására, minden a készülék földelt legyen.

Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést, megfelelő védőruházat és védőszemüveg viselésével.

Alkalmazza az általános munkavédelmi és biztonsági előírásokat. Lásd még az adatlap 8. pontját.

Biztonsági adatlap 5/2 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA003 RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		S_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 11.	



FRATELLI ZUCCHINI

BIZTONSÁGI ADATLAP**AXTCSZEA003****RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ****8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem:**

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

DIFENILMETANO-4, 4'-DIIZOCIANÁT-ISOMERIE ÉS HOMOGOLOUS
-TLV-TWA 0, 05mg/m³ / TWA

Általános óvintézkedések:

Biztosítani kell a jó szellőzést a munkaterületen. Legyen helyi elszívás, ahol ez lehetséges, és egy hatékony jó szellőzőrendszer.

Ne lélegezzük be a gőzt. Ha a belélegzés veszélye fennáll viseljen félálc légzőkészüléket szerves gőz patronnal.

Kerüljük az érintkezést szemmel és bőrrel. Viseljen személyi védőfelszerelést, védőkesztyűt, védőszemüveget.

Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Mosson kezet étkezés előtt és munka után.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: folyadék

Szín: Barna

Szag: Szúrós Forráspont: n.a

Carburant tulajdonságok: n.a.

Robbanási tulajdonságok: n.a

Öngyulladás hőmérséklet:> 200 °

Gőznyomás: n.a

Oldhatóság: Vízben nem oldódik, reakcióba lép a vízzel.

Viszkozitás: 1750 cps

Gőzsűrűség vs levegő:> 1

Evaporat. sebesség partíció együtthatót.: n.a

n-oktanol/víz: n.a

10. Stabilitás és reakciókészség:

Az anyag stabil, a feltüntetett tárolási körülmények között. A gyári csomagolás megbontása után javasolt a dobozban levő összes termék mielőbbi felhasználása.

11. Toxikológiai információk:

Szemmel érintkezve a tünetek lehetnek: rubescence, ödéma, fájdalom és könnyezés.

Bőrrel való érintkezés irritációt okozhat, bőrpírt, ödémát, bőrszárazságot és repedezett bőrt.

Gőzének belélegzése kissé irritálhatja a felső légutakat. Lenyelés okozhat egészségügyi rendellenességeket, beleértve a hasi szűrő fájdalmat, hányingert és hasmenést.

Ez a termék zsíroló hatású, a bőrön szárazságot és repedezést okozhat az ismételt expozíciót követően. A termék rendkívül illékony. Gőze a központi idegrendszer (CNS) súlyos depresszióját és egyéb negatív hatásokat okozhatnak, mint például álmoság, szédülés, lassú reflexek, narkózis.

Végfelhasználás utáni információk az anyagra, mint végtermékre nincsenek.

A ragasztó összetevők toxikológiai hatásai:

A pára koncentrációk a felső határértéken okozhatnak egészségügyi ártalmakat: például irritáció a szemben, a bőrön és a légutakban. Okozhatnak vese-és májkárosodást, a központi idegrendszeri károsodást.

A tünetek: rossz közérzet, fejfájás, szédülés, izomgyengeség, álmoság, néha eszméletvesztés.

Hosszabb ideig érintkezve az anyaggal a nem-allergiás típusú bőrgyulladást okozhat.

A szemben irritációt okozhat, és visszafordíthatatlan károsodást.

Biztonsági adatlap 5/3 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA003 RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		S_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 11.	



FRATELLI ZUCCHINI

BIZTONSÁGI ADATLAP**AXTCSZEA003****RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ****12. Ökológiai információk:**

Ez a termék veszélyes a környezetre, és mérgező a vízi élőlényekre. Hosszú távon, negatív hatást gyakorolhat a vízi környezetre.

Abban az esetben, ha kiömlött földre ne érintkezzen az anyaggal, és az emberek menjenek el a szennyezett területről. Távoltson el minden gyújtóforrást.

Nem kerülhet a termék csatornába vagy folyóba. A kiömléseket földdel vagy homokkal azonnal meg kell akadályozni. Abban az esetben, ha az anyag vízbe ömlött, távolítsa el mechanikusan vagy erre alkalmas eszközzel. A kárelhárítás után a keletkezett veszélyes hulladékot össze kell gyűjteni, és felirattal ellátott, zárható edényben tárolni.

A kiömléseknél keletkezett veszélyes hulladék ártalmatlanítását az érvényes rendeletek értelmében, csak erre szakosodott vállalkozás végezheti.

13. Ártalmatlanítás:

Maradékot vagy a hulladékanyagokat valamint a kiürült tartályokat kell megsemmisíteni a rendeleteknek megfelelően. Nem szabad a csatornába vagy folyóba önteni, és a környezetben tárolni.

A nemzetközi szabályozás szerint, a termék vegyi hulladék és mint ilyen veszélyes hulladéknak minősül.,

14. Közlekedési információk:

Ezeket az árukat járművek által szállítani csak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, meghatározott kódex szerint lehet. A szállításnál a nemzetközi közúti fuvarozás veszélyes árukra vonatkozó előírásait (ADR), valamint az összes vonatkozó nemzeti szabályozásokat be kell tartani. Ezeket az árukat úgy kell becsomagolni, hogy az eredeti csomagolás vagy gyűjtőcsomagolás ellenálló anyagból készült, hogy azok tartalmát megvédje, és nem reagál veszélyesen vele.

A veszélyes áru be-és kirakodását végző személyeket ki kell képezni az adódó kockázatokról, a lehetséges vészhelyzetekről, és a vészhelyzetek esetén szükséges viselkedésről és tennivalókról.

Közúti és vasúti szállítás: ADR: Nem veszélyes

SEA: IMDG osztály: Nem veszélyes

AIR: ICAO / IATA osztály: Nem veszélyes

15. Szabályozási információk:

Veszély egészségre szimbólum: Xi Irritatív

Fizikai prop. veszély szimbólum: F Tűzveszélyes

A környezetet fenyegető veszély jele: N a környezetet fenyegető veszélyt

R11 Tűzveszélyes

R36/37/38 Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Veszély címkézés a 67/548/EGK és a 1994/45/CE rendeletek és az azt követő módosítások szerint.

Ezen vegyi anyagnak kitett munkavállalók egészségügyi ellenőrzését a 98/24/CE rendelet szerint kell végezni.

Biztonsági adatlap 5/4 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA003 RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kőér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		S_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 11.	

16. Egyéb információk

- R - mondatok szövege az adatlap 2. pontjában:

R20	Belélegezve ártalmas
R36/37/38	Szem-és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R42	Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R42/43	Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített Biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglaltak adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000.évi törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.)EüM r. előírásainak. A Biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszik és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a Biztonsági adatlapban foglalt minden információ a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelőség a felhasználót terheli.

Az érvényes egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírások, törvények betartása a felhasználók részére kötelező.

Biztonsági adatlap 5/5 Bpest, 2010 dec. 16	Műszaki információ: +36-1-260-7126/105 +36-1-260-7126/119	AXTCSZEA003 RAPID PROFIL GYORSRAGASZTÓ		Cím: Thermotechnika-CROWN COOL Kft. H-1103 Budapest, Kóér u. 3/F 1475 Budapest Pf. 139
		S_AXTCSZEA003	Rev: 01/ 2011. jan. 11.	